



Сервисное обслуживание Morris Garages

Общая таблица ТО

Количество км или месяцев (зависимо от того, что наступит ранее)	х 1 тис.км	1	15	30	45	60	75	90	105	120
Периодичность и порядок технического обслуживания	месяц	3	12	24	36	48	60	72	84	96
Обязательные работы при прохождении технического обслуживания										
Масло двигателя и фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з
Ремень привода ГРМ, ролики и помпа (только для MG 550 / MG6)		-	-	-	-	-	з	-	-	-
Ремень привода генератора и насоса ГУР, ремень привода компрессора кондиционера		-	-	-	п	-	з	-	-	п
Охлаждающая жидкость двигателя		Менять каждые 60 000км или каждые 3 года								
Элемент воздушного фильтра двигателя		п	з	з	з	з	з	з	з	з
Элемент воздушного фильтра салона		п	з	з	з	з	з	з	з	з
Масло М/Т		п	п	п	п	з	п	п	п	з
Масло А/Т		п	п	п	п	з	п	п	п	з
Жидкость гидроусилителя руля		п	п	п	п	п	з	п	п	п
Тормозная жидкость/жидкость системы сцепления		Менять каждые 45 000км или каждые 2 года								
Свечи зажигания		-	-	з	-	з	-	з	-	з
Топливный фильтр (бензин)		-	-	з	-	з	-	з	-	з
Компьютерная диагностика		І	І	І	І	І	І	І	І	І
Контрольный осмотр		І	І	І	І	І	І	І	І	І
Рекомендованные работы при прохождении технического обслуживания										
Чистка форсунок инжектора (бензин)		-	-	І	-	І	-	І	-	І
Чистка дросельной заслонки (бензин)		-	-	І	-	І	-	І	-	І
Смазка замков и шарнирных соединений автомобиля		-	п	п	п	п	п	п	п	п
Регулировка углов установки колес		-	І	І	І	І	І	І	І	І
Балансировка колес		-	І	І	І	І	І	І	І	І
Проверка содержания СО та СН в отработанных газах		-	-	І	-	І	-	І	-	І
Регулировка фар		п	п	п	п	п	п	п	п	п

Условные обозначения: З – заменить;

П – проверить, при необходимости исправить, долить,
отрегулировать или заменить;

І – выполнить;

Допустимый перепробег Автомобиля между плановыми техническими обслуживаниями не должен превышать 500 км и/или 15 дней